

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1180
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	100
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.75
Longueur du pignon [mm]	45
Nombre de cannelures du pignon	29
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage des E/S de vérins	F12x100
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.5	86 ch	10.1985 > 08.1989
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.6	120 ch	03.1986 > 08.1989
INTEGRA (89-93) (DA, DB) - 1.6 Vtec	170 ch	09.1989 > 08.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.