

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1195
Fixation	Bride L.48mm Ø47mm
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
21 (B48_) - 1.7	75 ch	10.1990 > 05.1993
	88 ch	10.1990 > 05.1993
21 (B48_) - 1.7 (B48E)	90 ch	10.1990 > 06.1994
21 (B48_) - 1.7 (B48F)	73 ch	10.1990 > 10.1992
21 (B48_) - 1.9 D (B48H, B48I)	64 ch	10.1990 > 10.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.4 (L48D)	69 ch	10.1990 > 10.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L482)	88 ch	10.1990 > 03.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48E)	90 ch	10.1990 > 02.1994
	94 ch	10.1990 > 02.1994
21 3 volumes (L48_) - 1.9 D (L48H, L48I)	64 ch	10.1990 > 10.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K481, S481)	75 ch	10.1990 > 03.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K48E)	90 ch	10.1990 > 12.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K48F) KAT	73 ch	10.1990 > 06.1993
21 Break (K48_) - 1.9 D	64 ch	10.1990 > 08.1994
21 Nevada Société (S48_) - 1.7	88 ch	10.1990 > 04.1995
21 Nevada Société (S48_) - 1.9 D	64 ch	10.1990 > 08.1994