

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1040
matière	aluminium
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	43
Nombre de cannelures du pignon	56
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	F12x125
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FIAT		
PUNTO (93-00) (176) - 1.1	54 ch	09.1993 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.2	58 ch	01.1994 > 09.1999
	60 ch	03.1994 > 09.1999
	73 ch	10.1993 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.2 16V	86 ch	04.1997 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.4 GT Turbo	131 ch	09.1996 > 09.1999
	133 ch	01.1994 > 09.1996
PUNTO (93-00) (176) - 1.6	88 ch	01.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) (176) - 1.7 D	57 ch	04.1994 > 09.1997
PUNTO (93-00) (176) - 1.7 TD	63 ch	09.1996 > 09.1999
	69 ch	01.1994 > 09.1999
	71 ch	01.1994 > 09.1999
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.2	58 ch	04.1994 > 06.2000
	60 ch	05.1995 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 16V 1.2	86 ch	04.1997 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.6	88 ch	04.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.1	54 ch	04.1996 > 02.2000
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.7 D	57 ch	04.1996 > 02.2000
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.7 TD	71 ch	04.1996 > 02.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.