

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1140
Fixation	Bride L.42mm Ø48mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	25
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
PONY (X-2) - 1.3	58 ch	10.1989 > 01.1995
	67 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5	72 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5 i	83 ch	10.1989 > 01.1995
	84 ch	10.1989 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.3	65 ch	12.1992 > 09.1994
	67 ch	01.1990 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5	72 ch	01.1990 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5 i	83 ch	01.1990 > 01.1995
	84 ch	01.1990 > 01.1995
S COUPE (SLC) - 1.5 i	84 ch	02.1990 > 05.1996
	88 ch	04.1992 > 05.1996
S COUPE (SLC) - 1.5 i Turbo	116 ch	04.1991 > 05.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.