

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1180
Fixation	Bride L.42mm Ø45mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	23
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

HYUNDAI		
SONATA (88-94) (Y-2) - 1.8 i	95 ch	09.1988 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i	101 ch	09.1988 > 08.1991
	109 ch	01.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i 16V	130 ch	01.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.4 i	113 ch	09.1988 > 08.1991
SONATA (88-94) (Y-2) - 3.0 i V6	145 ch	01.1991 > 10.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.