

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	835
Fixation	Bride L.32mm Ø45mm
matière	aluminium
Diamètre extérieur [mm]	50
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	35
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
	Raccords type Banjo

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>SAAB</b>		
900 (93-98) - 2.0 -16 Turbo	185 ch	07.1993 > 02.1998
900 (93-98) - 2.0 i	131 ch	08.1994 > 02.1998
	133 ch	07.1993 > 07.1994
900 (93-98) - 2.3 -16	150 ch	07.1993 > 02.1998
900 (93-98) - 2.5 -24 V6	170 ch	07.1993 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 -16 Turbo	185 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 i	131 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.3 -16	150 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.5 -24 V6	170 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.0 -16 Turbo	185 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.0 i	131 ch	08.1994 > 02.1998
	133 ch	12.1993 > 07.1994
900 (93-98) Coupe - 2.3 -16	150 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.5 -24 V6	170 ch	12.1993 > 02.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.