

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Longueur [mm]	1170
Fixation	Bride Ø51L.39mm
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.5
Longueur du pignon [mm]	42
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F17X150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

TOYOTA		
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.4	132 ch	05.1990 > 08.2000
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.4 4WD	132 ch	05.1990 > 08.2000
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.4 GX	150 ch	01.1994 > 07.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.