

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1075
Fixation	3 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	570
Entraxe de fixation [mm]	110
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.6
Longueur du pignon [mm]	34
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Type de capteur (non fourni)	Carré

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.5 TDI	150 ch	01.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.8	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.8 quattro	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 3.3 TDI quattro	224 ch	06.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 3.7	230 ch	07.1995 > 12.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 3.7 quattro	230 ch	07.1995 > 11.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 4.2 quattro	238 ch	02.1999 > 04.2000
	245 ch	03.1994 > 07.1996
	286 ch	07.1995 > 09.1998
	299 ch	03.1994 > 11.1998
	310 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 6.0 W12 quattro	420 ch	01.2001 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - S 8 quattro	340 ch	07.1996 > 06.1999
	360 ch	06.1999 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.