

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1030
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	105
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	69
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Méplat longueur 50,5mm plans en biseau

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 06.2000
	110 ch	08.1997 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i	116 ch	11.1995 > 06.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.3 16V	146 ch	01.1997 > 06.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6	174 ch	11.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 4x4	174 ch	04.1996 > 04.2000
GALAXY (00-06) (WGR) - 1.9 TDI	115 ch	04.2000 > 06.2000
GALAXY (00-06) (WGR) - 2.8 V6	204 ch	04.2000 > 06.2000
<b>SEAT</b>		
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.8 T 20V	150 ch	10.1997 > 09.2000
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI	90 ch	04.1996 > 09.2000
	110 ch	08.1996 > 06.2000
	115 ch	06.2000 > 09.2000
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.0 i	115 ch	04.1996 > 09.2000
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.8 V6	204 ch	06.2000 > 09.2000
<b>VOLKSWAGEN</b>		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 > 05.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	09.1995 > 05.2000
	110 ch	09.1996 > 04.2000
	115 ch	04.2000 > 05.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	04.2000 > 05.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0	115 ch	09.1995 > 05.2000
	150 ch	09.1995 > 02.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 V6 24V	204 ch	04.2000 > 05.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 V6 24V 4motion	204 ch	04.2000 > 05.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6	174 ch	09.1995 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 Syncro	174 ch	11.1996 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.