

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
	N°Ident. ZF 7840 955 101 / 108
	Haut du distributeur rond

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
240 (P242, P244) - 2.0	97 ch	01.1982 > 08.1983
	103 ch	08.1984 > 07.1985
	121 ch	09.1984 > 12.1993
	136 ch	10.1982 > 08.1984
240 (P242, P244) - 2.1	107 ch	01.1982 > 07.1984
240 (P242, P244) - 2.1 Turbo	155 ch	01.1982 > 07.1984
240 (P242, P244) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	112 ch	01.1982 > 07.1984
	113 ch	08.1986 > 07.1987
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1983 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1989
	136 ch	01.1982 > 07.1983
240 (P242, P244) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
240 (P242, P244) - 2.4 Diesel	79 ch	08.1987 > 08.1993
	82 ch	01.1982 > 07.1985
240 (P242, P244) - 2.8	155 ch	10.1982 > 09.1984
240 Break (P245) - 2.0	97 ch	08.1980 > 12.1984
	103 ch	08.1984 > 07.1985
	117 ch	08.1983 > 07.1993
	136 ch	10.1982 > 08.1984

VOLVO		
240 Break (P245) - 2.1	107 ch	01.1982 > 07.1984
	109 ch	01.1982 > 07.1984
240 Break (P245) - 2.1 Turbo	155 ch	01.1982 > 07.1985
240 Break (P245) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	112 ch	01.1982 > 07.1984
	113 ch	08.1986 > 07.1987
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1984 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1988
	136 ch	01.1983 > 12.1984
240 Break (P245) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
240 Break (P245) - 2.3 KAT	136 ch	08.1991 > 07.1992
240 Break (P245) - 2.4 Diesel	79 ch	08.1988 > 08.1993
	82 ch	01.1982 > 08.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.