

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	BENDIX
Longueur [mm]	1240
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	380
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	32
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Type de capteur (non fourni)	Avec
Accessoires	avec support de vérin (non livré)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
605 (6B) - 2.0	107 ch	02.1990 > 12.1995
	114 ch	06.1989 > 12.1995
	121 ch	06.1989 > 12.1995
605 (6B) - 2.0 16V	132 ch	07.1994 > 12.1995
605 (6B) - 2.0 Turbo	141 ch	07.1992 > 12.1995
	147 ch	07.1991 > 12.1995
605 (6B) - 2.1 D	82 ch	06.1989 > 07.1995
605 (6B) - 2.1 TD 12V	109 ch	08.1994 > 12.1995
605 (6B) - 2.1 Turbo Diesel	109 ch	06.1989 > 12.1995
605 (6B) - 2.5 Turbo Diesel	129 ch	07.1994 > 12.1995
605 (6B) - 3.0	167 ch	10.1989 > 12.1995
	167 ch	08.1989 > 06.1994
	200 ch	08.1989 > 06.1994
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	08.1989 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.