

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FoMoCo
Longueur [mm]	1345
Fixation	2 (F14x150)
matière	acier
Entraxe de fixation [mm]	545
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.5
Longueur du pignon [mm]	175
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø9.5mm
Filetage biellette (Essieu)	M18x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.8 TDCi	100 ch	05.2006 >
	125 ch	05.2006 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0	145 ch	05.2006 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 Flexifuel	145 ch	05.2006 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 SCTi	203 ch	03.2010 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	05.2006 >
	136 ch	05.2006 >
	140 ch	05.2006 >
	163 ch	03.2010 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.3	160 ch	07.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.8 TDCi	100 ch	01.2007 >
	125 ch	05.2006 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0	145 ch	05.2006 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 Flexifuel	145 ch	05.2006 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 SCTi	203 ch	03.2010 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 > 02.2010
	130 ch	05.2006 >
	136 ch	05.2006 >
	140 ch	05.2006 >
	163 ch	03.2010 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.3	160 ch	07.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.5 ST	220 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.