

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1220
Fixation	2 (Ø13,5mm)
Entraxe de fixation [mm]	65
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	39
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MAZDA		
MX-5 (98-05) (NB) - 1.6 16V	110 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8	140 ch	01.1998 > 07.2002
	146 ch	08.2002 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8 16V	140 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.9 16V	139 ch	11.2000 > 10.2005
	146 ch	11.2000 > 10.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.