

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	880
Fixation	Bride L.28mm Ø50m
matière	aluminium
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.5
Longueur du pignon [mm]	62
Nombre de cannelures du pignon	40
Raccord d'entrée	F12x150
Raccord de sortie	F12x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

PORSCHE		
911 (93-97) (993) - 3.6 Carrera	272 ch	10.1993 > 08.1995
	286 ch	08.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.6 Carrera 4	272 ch	07.1994 > 08.1995
	286 ch	08.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.6 Turbo 4	408 ch	03.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.6 Turbo GT2	430 ch	03.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.6 Turbo GT2 4	430 ch	08.1995 > 09.1997
	450 ch	06.1997 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.8 Carrera	286 ch	06.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.8 Carrera 4	286 ch	06.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.8 Carrera RS	300 ch	06.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.8 Carrera RS 4	300 ch	08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.6 Carrera	272 ch	07.1994 > 08.1995
	286 ch	08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.6 Carrera 4	272 ch	07.1994 > 08.1995
	286 ch	08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.8 Carrera	286 ch	06.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.8 Carrera 4	286 ch	06.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.8 Carrera RS	301 ch	08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.8 Carrera RS 4	301 ch	08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Targa (993) - 3.6 Carrera	286 ch	08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Targa (993) - 3.7 Carrera	301 ch	05.1996 > 09.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.