


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Longueur [mm]	<b>1330</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>545</b>
Type de pignon	<b>Méplat</b>
Nombre de tours du pignon	<b>3.25</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>150</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø9.5mm</b>
Raccord de sortie	<b>Ø11mm</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Avec</b>
Livré avec	<b>sans biellettes de direction</b>
	<b>ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

	<b>BT-142 Clapet Anti-retour pour crémaillères</b>
	<b>BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
	<b>BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
	<b>BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
S80 (2006) (AS) - 1.6 D DRIVe	109 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 FlexFuel	146 ch	01.2008 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 TDi	136 ch	02.2008 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D	163 ch	03.2006 >
	175 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5	185 ch	03.2006 >
	205 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5 AWD	185 ch	01.2007 >
	205 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.5 T	200 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T AWD	200 ch	10.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T FlexFuel	200 ch	05.2008 >
	231 ch	
S80 (2006) (AS) - 3.0 T6 AWD	286 ch	01.2007 >
S80 (2006) (AS) - 3.2	238 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 3.2 AWD	238 ch	01.2007 >
S80 (2006) (AS) - 4.4 V8 AWD	316 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - T4	180 ch	10.2010 >
S80 (2006) (AS) - T5	241 ch	10.2010 >
S80 (2006) (AS) - T6	305 ch	10.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.