

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Longueur [mm]	1240
Fixation	Bride L.38mm Ø52mm
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	49
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
	Mecanisme renforcé
	Pignon méplat sur 1/3 de la longueur

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

OPEL		
VECTRA B (36_) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1995 > 12.1997
VECTRA B (36_) - 2.5 i V6	170 ch	10.1995 > 12.1997
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 i 16V	136 ch	11.1996 > 12.1997
VECTRA B Caravan (31_) - 2.5 i V6	170 ch	11.1996 > 12.1997
VECTRA B CC (38_) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1995 > 12.1997
VECTRA B CC (38_) - 2.5	196 ch	10.1999 > 06.2000
VECTRA B CC (38_) - 2.5 i V6	170 ch	10.1995 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.