

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1130
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	420
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M12x150
	Fixation de soufflet de crémaillère : Ovale

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE A (97-04) (W168) - A140 1.4 (168.031, 168.131)	82 ch	07.1997 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A140 1.6 (168.031, 168.131)	82 ch	01.2001 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A160 1.6 (168.033, 168.133)	102 ch	07.1997 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A160 1.7 CDI (168.006)	75 ch	02.2001 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A160 1.7 CDI (168.007)	60 ch	07.1998 > 02.2001
CLASSE A (97-04) (W168) - A170 1.7 CDI (168.008)	90 ch	07.1998 > 02.2001
CLASSE A (97-04) (W168) - A170 1.7 CDI (168.009, 168.109)	95 ch	02.2001 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A190 1.9 (168.032, 168.132)	125 ch	03.1999 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A190 1.9 Twin Engine	250 ch	04.1999 > 02.2001
CLASSE A (97-04) (W168) - A210 2.1 (168.035, 168.135)	140 ch	03.2002 > 08.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.