

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Longueur [mm]	<b>1190</b>
Fixation	<b>2 (Ø13mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>80</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>2.7</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>36</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Raccord d'entrée	<b>F16x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>F14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (98-04) F (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.8 Astina	125 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 01.2001
	101 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.5	109 ch	05.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.8 Protege	125 ch	05.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 Astina	133 ch	02.2000 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 DiTD	101 ch	10.2000 > 10.2002
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.