

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | TRW |
| Longueur [mm] | 1110 |
| Fixation | 2 (Ø10mm) |
| Entraxe de fixation [mm] | 270 |
| Type de pignon | Cannelé |
| Longueur du pignon [mm] | 47 |
| Nombre de cannelures du pignon | 56 |
| Raccord d'entrée | F14x150 |
| Raccord de sortie | F12x150 |
| Filetage biellette (Essieu) | M12x150 |
| | avec support PEG Rotule |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| FIAT | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| BRAVA (182) - 1.4 (182.BG) | 75 ch | 10.1995 > 10.2001 |
| BRAVA (182) - 1.4 12V (182.BA) | 80 ch | 10.1995 > 08.1998 |
| BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AA) | 80 ch | 10.1995 > 10.2001 |
| BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AG) | 75 ch | 10.1995 > 10.2001 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.