

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de pignon	Cannelé

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
CARISMA (DA_) - 1.6	90 ch	07.1995 > 12.1999
	95 ch	12.1998 > 12.1999
	99 ch	05.1997 > 12.1999
CARISMA (DA_) - 1.8	116 ch	07.1995 > 12.1999
CARISMA (DA_) - 1.8 16V	140 ch	07.1995 > 12.1999
CARISMA (DA_) - 1.8 16V GDI	125 ch	09.1997 > 12.1999
CARISMA (DA_) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 12.1999
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.6	90 ch	09.1996 > 12.1999
	95 ch	12.1998 > 12.1999
	99 ch	05.1997 > 12.1999
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.8	115 ch	09.1996 > 12.1999
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.8 16V GDI	125 ch	09.1997 > 12.1999
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 12.1999
CARISMA 3 volumes (DA_) - 2.0 16V GT EVO VI/VII	280 ch	11.1999 > 12.1999
SPACE STAR (DG0) - 1.3 16V	82 ch	09.2000 >
	83 ch	12.1998 >
	86 ch	06.1998 >
SPACE STAR (DG0) - 1.6 16V	98 ch	01.2001 >
SPACE STAR (DG0) - 1.8 GDI	112 ch	10.2002 >
	118 ch	06.1998 >
	122 ch	06.1998 >
SPACE STAR (DG0) - 1.9 DI-D	102 ch	02.2001 >
	115 ch	10.2002 >

<b>VOLVO</b>		
S40 (95-04) (VS) - 1.6	105 ch	09.1995 > 08.1999
	109 ch	03.1999 > 12.1999
S40 (95-04) (VS) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999
	122 ch	03.1999 > 12.1999
S40 (95-04) (VS) - 1.8 i	125 ch	03.1998 > 12.1999
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 12.1999
S40 (95-04) (VS) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 12.1999
S40 (95-04) (VS) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0	136 ch	07.1995 > 12.1999
	140 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 12.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.6	105 ch	12.1995 > 08.1999
	109 ch	03.1999 > 12.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 i	125 ch	03.1998 > 12.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 12.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 12.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0	136 ch	07.1995 > 12.1999
	140 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 12.1999
	165 ch	07.1999 > 12.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.