

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1155
Fixation	Bride L.48mm Ø47mm
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

RENAULT		
19 (88-92) (B/C53_) - 1.8 16V (B53D, C53D)	135 ch	06.1989 > 04.1992
19 (88-92) Cabriolet (D53_) - 1.8 16V (D53D)	137 ch	07.1991 > 04.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.8 16V (L53D)	135 ch	10.1989 > 04.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.8 16V (B53D, C53D)	135 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Cabriolet (D53_, 853_) - 1.8 16V (D53D)	135 ch	04.1992 > 06.1996
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.8 16V (L53D)	135 ch	04.1992 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.