

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1240
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	380
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	32
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
Diamètre biellette [mm]	22
Type de capteur (non fourni)	Avec
	Avec support de vérin (Livré sans vérin)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
605 (6B) - 2.0	107 ch	01.1995 > 09.1999
	114 ch	01.1995 > 09.1999
	121 ch	01.1995 > 09.1999
605 (6B) - 2.0 16V	132 ch	01.1995 > 09.1999
605 (6B) - 2.0 Turbo	141 ch	01.1995 > 09.1999
	147 ch	01.1995 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 TD 12V	109 ch	01.1995 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 Turbo Diesel	109 ch	01.1995 > 09.1999
605 (6B) - 2.5 Turbo Diesel	129 ch	01.1995 > 09.1999
605 (6B) - 3.0	167 ch	01.1995 > 09.1999
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	01.1995 > 09.1999
605 (6B) - 3.0 V6	190 ch	04.1997 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.