

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1235
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	380
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F12x125
Raccord de sortie	F12x100
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
Diamètre biellette [mm]	22
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Avec support de vérin (Livré sans vérin)
	1 point de fixation vérin sur le corps

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
XM (89-94) (Y3) - 2.0	114 ch	05.1989 > 04.1994
	130 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i	107 ch	05.1989 > 04.1994
	121 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i Turbo	141 ch	09.1992 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 D 12V	82 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0	167 ch	05.1989 > 05.1994
	200 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0	116 ch	10.1991 > 07.1994
	130 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i	121 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i (Y3A)	107 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 Turbo	141 ch	09.1992 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 D 12V	82 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0	167 ch	05.1989 > 07.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0 V6	167 ch	11.1991 > 04.1994
XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 D12	82 ch	07.1994 > 06.1996
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.