

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1055
Fixation	Bride L.35mm Ø41mm
matière	Bimétal
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	42
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F18x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
	Montage avec blocage rotule : Ecrou (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.6 16V (CB0T, CB0H)	107 ch	09.1998 > 12.1999
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	58 ch	08.1997 > 12.1999
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)	75 ch	08.1997 > 12.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2	60 ch	07.1998 > 12.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	58 ch	08.1997 > 12.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)	75 ch	08.1997 > 12.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.