

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1065
Fixation	2 (F10x150) + Ø10mm
Entraxe de fixation [mm]	510
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	34
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Carré
Entraxe de fixation [mm]	110

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8	116 ch	05.1997 > 01.2005
	125 ch	07.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8 T	150 ch	01.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8 T quattro	150 ch	02.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	04.1997 > 10.2000
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	02.1997 > 01.2005
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 07.1999
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	07.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T	230 ch	02.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8	180 ch	10.1997 > 07.1998
	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 24V	193 ch	05.1997 > 07.1999
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 quattro	179 ch	01.1998 > 04.2000
	190 ch	07.1999 > 05.2001
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.7	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.7 quattro	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8	116 ch	02.1998 > 01.2005
	125 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8 T	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	04.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	02.1998 > 04.2001
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	12.1997 > 01.2005
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 05.2001
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.7 T	230 ch	02.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8	180 ch	12.1997 > 07.1998
	190 ch	07.1999 > 01.2005

AUDI		
(suite) A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8	193 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.7	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.7 quattro	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.