

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1040
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	360
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	36
Raccord d'entrée	F16x100
Raccord de sortie	F14x100
Filetage biellette (Essieu)	M16x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE M (98-05) (W163) - ML230 2.3 (163.136)	150 ch	02.1998 > 12.2000
CLASSE M (98-05) (W163) - ML270 2.7 CDI (163.113)	163 ch	12.1999 > 12.2000
CLASSE M (98-05) (W163) - ML320 3.2 (163.154)	218 ch	02.1998 > 12.2000
CLASSE M (98-05) (W163) - ML430 4.3 (163.172)	272 ch	02.1998 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.