

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1140
Fixation	2 (F10x150)
Entraxe de fixation [mm]	270
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4	190 ch	01.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B/A2C/A2E)	186 ch	01.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.5 TD (167.A1A)	125 ch	04.1993 > 12.1997
155 (167) - 2.5 V6 (167.A1)	165 ch	02.1992 > 09.1996
155 (167) - 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)	163 ch	10.1992 > 12.1997
GTV (916C_) - 2.0 V6 Turbo (916.C2A)	202 ch	06.1995 >
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V (916.C1)	220 ch	10.1996 > 10.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 V6 Turbo (916S2A)	202 ch	05.1998 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 (916S1)	192 ch	06.1995 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 (916S1B00)	218 ch	09.1994 > 08.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.