

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1100
Fixation	Bride L.48mm Ø47mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F18x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Type de capteur (non fourni)	Sans

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
25 (B29_) - 2.4 V6 Turbo (B295)	181 ch	10.1984 > 05.1990
25 (B29_) - 2.5 V6 Turbo (B29G)	205 ch	01.1990 > 12.1992
25 (B29_) - 2.7 V6 Injection (B298)	141 ch	04.1984 > 08.1989
25 (B29_) - 2.8 V6 (B293)	156 ch	06.1987 > 02.1990
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29A)	136 ch	06.1986 > 02.1988
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29F)	150 ch	01.1990 > 12.1992
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 RTDT Quadra	88 ch	01.1991 > 05.1992
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J633, J634, J635, S635, J63D, S63D)	88 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J63E)	90 ch	11.1994 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.8 V6 (J638, J63J)	150 ch	01.1991 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.