

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	915
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	34
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (94-97) (4A, C4) - 1.8	125 ch	12.1995 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 1.8 quattro	125 ch	12.1995 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0	101 ch	06.1994 > 10.1997
	107 ch	08.1995 > 07.1996
	115 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0 16V	140 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0 16V quattro	140 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.3	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.4	150 ch	07.1995 > 06.1996
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 10.1997
	116 ch	06.1994 > 10.1997
	140 ch	08.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	10.1995 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 10.1997
	150 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8	163 ch	08.1995 > 07.1996
	174 ch	06.1994 > 10.1997
	193 ch	12.1995 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 10.1997
	193 ch	12.1995 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.8	125 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.8 quattro	125 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0	115 ch	06.1994 > 12.1997
	100 ch	06.1994 > 12.1997
	107 ch	08.1995 > 07.1996
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0 16V	140 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0 16V quattro	140 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.4	150 ch	07.1996 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 12.1997
	116 ch	06.1994 > 12.1997
	140 ch	08.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	07.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 02.1997
	150 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8	163 ch	08.1995 > 07.1996
	174 ch	06.1994 > 12.1997
	193 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 12.1997

AUDI		
(suite) A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8 quattro	193 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.