

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1265
Fixation	Bride L.48mm Ø55mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	35
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

DAEWOO		
MUSSO (FJ) - 2.2 TD	101 ch	09.1999 >
MUSSO (FJ) - 2.3	140 ch	01.1999 >
MUSSO (FJ) - 2.9 D	99 ch	01.1999 > 09.1999
MUSSO (FJ) - 2.9 TD	120 ch	01.1999 >
MUSSO (FJ) - 3.2	220 ch	01.1999 >
SSANGYONG		
MUSSO (FJ) - 2.0	126 ch	01.1999 >
MUSSO (FJ) - 2.3	140 ch	01.1999 >
	150 ch	04.2003 >
MUSSO (FJ) - 2.3 D	80 ch	01.1999 >
MUSSO (FJ) - 2.3 TDiC Allroad	101 ch	05.1997 > 10.2003
MUSSO (FJ) - 2.9 D	99 ch	01.1999 >
MUSSO (FJ) - 2.9 TD	120 ch	01.1999 >
MUSSO (FJ) - 3.2	220 ch	01.1999 >
MUSSO SPORTS - 2.9 D	120 ch	08.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.