

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / TRW
Longueur [mm]	1180
Fixation	2 (F12x150)
Entraxe de fixation [mm]	260
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	74
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø12mm
Filetage biellette (Essieu)	F14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes


BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT

206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.0	61 ch	09.2002 > 02.2007
	65 ch	09.2002 > 02.2007
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1	54 ch	08.1998 > 07.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 HDi	69 ch	09.2002 > 02.2007
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 HDi eco 70	68 ch	09.2001 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V	109 ch	12.2000 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 i	89 ch	09.1998 > 12.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 11.2001
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90	90 ch	12.1999 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 RC	177 ch	07.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	135 ch	04.1999 > 10.2000

PEUGEOT		
(suite) 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	136 ch	10.2000 >
206 3 volumes - 1.4	75 ch	03.2007 >
206 3 volumes - 1.4 HDi eco 70	68 ch	09.2008 >
206 3 volumes - 1.6 16V	109 ch	03.2007 >
206 CC (2D) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 >
206 CC (2D) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2005 >
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4	75 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 SW (2E/K) - 1.4 HDi	68 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.6 16V	109 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 SW (2E/K) - 2.0 16V	136 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 2.0 HDi	90 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.