

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1080
Fixation	3 (Ø10mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	565
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	33
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Carré
Entraxe de fixation [mm]	110

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.5 TDI	150 ch	01.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8 quattro	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.3 TDI quattro	224 ch	06.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7	230 ch	07.1995 > 12.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	230 ch	07.1995 > 11.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	238 ch	02.1999 > 04.2000
	245 ch	03.1994 > 07.1996
	286 ch	07.1995 > 09.1998
	299 ch	03.1994 > 11.1998
	310 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 6.0 W12 quattro	420 ch	01.2001 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - S 8 quattro	340 ch	07.1996 > 06.1999
	360 ch	06.1999 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.