

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1200
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	190
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	40
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
	Avec support de vérin (Livré sans vérin)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
XSARA (N1) - 1.9 D	68 ch	04.1997 > 09.2000
	70 ch	07.1998 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.9 D	68 ch	10.1997 > 09.2000
	70 ch	07.1998 > 08.2005
	75 ch	01.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.9 D	68 ch	02.1998 > 09.2000
	70 ch	02.1999 > 03.2005
	75 ch	02.1998 > 05.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.