

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TRW</b>
Longueur [mm]	<b>1180</b>
Fixation	<b>2 (F10x125)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>270</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>45</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>54</b>
Raccord d'entrée	<b>F14x150</b>
Raccord de sortie	<b>F12x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

FIAT		
MULTIPLA (186) - 1.6	103 ch	09.2000 > 02.2001
MULTIPLA (186) - 1.6 100 16V (186AXA1A)	103 ch	04.1999 > 02.2001
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Bipower (186AMB1A)	103 ch	04.1999 > 02.2001
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Blupower (186AMA1A)	95 ch	04.1999 > 02.2001
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD 105 (186AXB1A)	105 ch	04.1999 > 02.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.