

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1220
Fixation	2 (Ø10mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	85
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	30
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MG		
MG ZR - 105	103 ch	06.2001 >
MG ZR - 120	117 ch	06.2001 >
MG ZR - 160	160 ch	06.2001 >
MG ZR - 2.0 TD	111 ch	12.2002 > 12.2005
MG ZR - Turbodiesel	100 ch	06.2001 >
ROVER		
25 (RF) - 1.1	60 ch	07.2001 > 05.2004
	75 ch	09.1999 > 06.2001
25 (RF) - 1.1 16V	75 ch	01.2004 >
25 (RF) - 1.4 16V	84 ch	10.1999 >
	103 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.6 16V	109 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.8 16V	116 ch	10.1999 >
	146 ch	02.2000 >
25 (RF) - 2.0 iDT	101 ch	10.1999 >
STREETWISE - 1.4	103 ch	08.2003 >
STREETWISE - 1.6	109 ch	01.2004 > 05.2005
STREETWISE - 1.8	117 ch	08.2003 >
STREETWISE - 2.0 TD	101 ch	08.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.