

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1280
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	440
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	50
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance


BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SAAB		
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0	185 ch	07.2000 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0 t	150 ch	09.1997 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0 Turbo SE	192 ch	10.1998 > 07.2000
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 t	170 ch	09.1997 >
	185 ch	01.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 Turbo	230 ch	10.1999 > 09.2001
	250 ch	09.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 3.0 TiD	177 ch	07.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 3.0 V6t	200 ch	01.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0	185 ch	07.2000 > 07.2001
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0 t	150 ch	10.1998 >
	192 ch	10.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t	170 ch	10.1998 >
	185 ch	01.2001 >

SAAB		
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t BioPower	210 ch	11.2006 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 Turbo	230 ch	10.1999 > 09.2001
	250 ch	09.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 TiD	177 ch	07.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 V6t	200 ch	10.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.