


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	720
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	330
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	35
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Type de capteur (non fourni)	Avec
Livré avec	sans biellettes de direction ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
X5 (99-06) (E53) - 3.0d	184 ch	05.2001 >
	218 ch	12.2003 >
X5 (99-06) (E53) - 3.0i	222 ch	05.2000 >
	231 ch	05.2000 >
X5 (99-06) (E53) - 4.4i	286 ch	05.2000 >
	320 ch	12.2003 >
X5 (99-06) (E53) - 4.6is	347 ch	02.2002 >
X5 (99-06) (E53) - 4.8is	360 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.