

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1080
Fixation	3 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	630
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Entraxe de fixation [mm]	125

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (02-09) (4E_, D3) - 2.8 FSI	210 ch	08.2007 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.0	218 ch	07.2003 >
	220 ch	08.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.0 Long quattro	218 ch	11.2003 > 05.2006
	220 ch	08.2003 > 05.2005
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.0 TDI quattro	211 ch	11.2003 >
	233 ch	08.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.2 FSI	260 ch	06.2005 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.2 FSI quattro	260 ch	06.2005 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.7 quattro	280 ch	10.2002 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.0 TDI quattro	275 ch	03.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 quattro	335 ch	10.2002 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 TDI quattro	320 ch	01.2005 > 06.2005
	326 ch	07.2005 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 6.0 W12 quattro	450 ch	12.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - S8 quattro	450 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.