

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	275
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	33
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø12mm
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
X3 (03-10) (E83) - 2.0d	150 ch	10.2004 >
	177 ch	09.2007 >
X3 (03-10) (E83) - 2.0i	150 ch	07.2005 >
X3 (03-10) (E83) - 2.5i	192 ch	01.2004 >
X3 (03-10) (E83) - 2.5si	218 ch	09.2006 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0d	204 ch	01.2004 >
	218 ch	01.2004 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0i	231 ch	01.2004 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0sd	286 ch	09.2006 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0si	272 ch	09.2006 >
X3 (03-10) (E83) - 18d xDrive	143 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 20d xDrive	177 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 20i xDrive	150 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 25i xDrive	218 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 30d xDrive	218 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 30i xDrive	272 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 35d xDrive	286 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.