

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation	2 (Ø10mm) - 1 Ø15mm
Entraxe de fixation [mm]	65
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	70
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (01-05) (ES) - 1.3 IMA	83 ch	01.2004 > 09.2005
CIVIC (01-05) (ES) - 1.4 (ES4)	90 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) (ES) - 1.6	110 ch	02.2001 > 09.2005
	114 ch	09.2005 > 09.2005
CIVIC (01-05) (ES) - 1.7	116 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) (ES) - 1.8	105 ch	07.2003 > 08.2005
	140 ch	09.2005 > 09.2005
CIVIC (01-05) Coupe (EM) - 1.6 i	110 ch	02.2001 > 12.2005
CIVIC (01-05) Coupe (EM) - 1.7 i	120 ch	05.2001 > 12.2005
CIVIC (01-05) Coupe (EM) - 1.7 i VTEC	125 ch	05.2001 > 12.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.4 i	75 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.4 iS (EP1)	90 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.6 i	110 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.7	125 ch	01.2000 > 08.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.7 CTDi	100 ch	01.2002 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 2.0 i Sport	160 ch	01.2004 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 2.0 Type-R	200 ch	09.2001 > 09.2005