

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1240
Fixation	2 (F12x150)
Entraxe de fixation [mm]	330
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.2
Longueur du pignon [mm]	60
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
Diamètre biellette [mm]	22
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

PEUGEOT		
607 (9D, 9U) - 2.0	136 ch	02.2000 >
607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 07.2004
	109 ch	05.2000 >
	136 ch	09.2005 >
607 (9D, 9U) - 2.2 16V	158 ch	02.2000 >
	163 ch	09.2005 >
607 (9D, 9U) - 2.2 HDi	170 ch	05.2006 >
	133 ch	02.2000 >
607 (9D, 9U) - 2.7 HDi 24V	204 ch	12.2004 >
607 (9D, 9U) - 3.0 V6 24V	207 ch	02.2000 >
	211 ch	03.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.