

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de pignon	Cannelé
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (98-06) (E46) - 325xi	192 ch	09.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 330xd	184 ch	06.2000 > 02.2005
	204 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 330xi	231 ch	06.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 325xi	192 ch	09.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xd	184 ch	06.2000 > 02.2005
	204 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xi	231 ch	06.2000 > 02.2005

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.