

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1195
Fixation	1(Ø10mm)-1(Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	95
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	38
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>CHRYSLER</b>		
NEON (00-05) - 1.6	116 ch	11.2001 >
NEON (00-05) - 2.0 16V	131 ch	10.2002 > 12.2006
	133 ch	08.1999 >
NEON (00-05) - 2.0 16V R/T	150 ch	10.2001 >
NEON (00-05) - 2.4	218 ch	10.2001 > 09.2005
PT CRUISER (PT_) - 1.6	116 ch	11.2001 >
PT CRUISER (PT_) - 2.0	136 ch	10.2004 >
	141 ch	06.2000 >
PT CRUISER (PT_) - 2.2 CRD	121 ch	03.2002 >
	150 ch	08.2005 >
PT CRUISER (PT_) - 2.4	143 ch	08.2005 >
	150 ch	06.2000 >
PT CRUISER (PT_) - GT 2.4	223 ch	08.2003 >
PT CRUISER Cabriolet - 2.4	143 ch	03.2004 >
PT CRUISER Cabriolet - 2.4 GT	223 ch	03.2004 >
<b>DODGE</b>		
NEON II - 2.0	150 ch	10.1999 > 09.2005
NEON II - 2.0 16V	133 ch	08.1999 >
	152 ch	08.1999 >
NEON II - 2.4	218 ch	10.2004 > 09.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.