

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1300
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	325
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	27
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE S (99-06) (W220) - S350 3.7 4-matic (220.087, 220.187)	245 ch	06.2003 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S430 4.3 4-matic (220.083, 220.183)	279 ch	09.2002 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S500 5.0 4-matic (220.084, 220.184)	306 ch	09.2002 > 08.2005

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.