

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1165
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	410
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.9
Longueur du pignon [mm]	55
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN


NEMO Break - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
NEMO Break - 1.4	73 ch	04.2009 >
NEMO Break - 1.4 HDi	68 ch	04.2009 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.4	73 ch	02.2008 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2008 >

FIAT

FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.3 D Multijet	75 ch	02.2008 >
	95 ch	07.2009 >
FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.4	73 ch	02.2008 >
FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.4 Natural Power	78 ch	01.2010 >
QUBO - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2008 >
	95 ch	07.2010 >
QUBO - 1.4	73 ch	09.2008 >
QUBO - 1.4 Natural Power	78 ch	01.2010 >

PEUGEOT

BIPPER (AA_) - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
BIPPER (AA_) - 1.4	73 ch	02.2008 >
BIPPER (AA_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2008 >
BIPPER Tepee - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
BIPPER Tepee - 1.4	73 ch	04.2008 >
BIPPER Tepee - 1.4 HDi	68 ch	04.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.