

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1115
Fixation	4(Ø10mm)-1(F10x100)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	520
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	61
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Entraxe de fixation [mm]	75

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
V70 XC - 2.4 AWD	165 ch	03.2000 > 09.2003
V70 XC - 2.4 D5 AWD	185 ch	12.2005 >
V70 XC - 2.4 D5 XC AWD	163 ch	09.2002 >
V70 XC - 2.4 T XC AWD	193 ch	11.1997 > 09.2002
	200 ch	03.2000 > 09.2002
V70 XC - 2.5 T XC AWD	209 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.