

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYOTA
Longueur [mm]	1290
Fixation	2 (Ø12mm)
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	44
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Longueur de la biellette [mm]	293
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

TOYOTA		
HILUX (2005-) Pick-up - 2.0	147 ch	08.2005 >
HILUX (2005-) Pick-up - 2.5 D	120 ch	12.2007 >
HILUX (2005-) Pick-up - 2.5 D 4x4	102 ch	08.2005 >
	120 ch	12.2007 >
HILUX (2005-) Pick-up - 2.5 D-4D	102 ch	06.2006 >
	144 ch	12.2007 >
HILUX (2005-) Pick-up - 2.7	160 ch	08.2005 >
HILUX (2005-) Pick-up - 2.7 Allroad	160 ch	08.2005 >
HILUX (2005-) Pick-up - 3.0 D 4x4	171 ch	12.2007 >
HILUX (2005-) Pick-up - 4.0	238 ch	08.2005 >
HILUX (2005-) Pick-up - 4.0 Allroad	238 ch	08.2005 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.