

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1295
Fixation	1(Ø12mm)-1(12x16mm)
Entraxe de fixation [mm]	443
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.2
Longueur du pignon [mm]	51
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F18x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CHEVROLET		
CAPTIVA (C100, C140) - 2.0 D	126 ch	10.2006 >
	126 ch	10.2006 >
	150 ch	09.2007 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.0 D 4WD	150 ch	10.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.2 D	163 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.2 D 4WD	163 ch	03.2011 >
	184 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4	136 ch	06.2006 >
	140 ch	12.2006 >
	167 ch	03.2011 >
	167 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 4WD	136 ch	06.2006 >
	140 ch	12.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 3.2 4WD	230 ch	06.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 LPG 4WD	136 ch	01.2007 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 LPG	136 ch	01.2007 >
OPEL		
ANTARA - 2.0 CDTi	127 ch	09.2008 >
ANTARA - 2.0 CDTi 4x4	127 ch	03.2007 >
	150 ch	05.2006 >
ANTARA - 2.2 CDTi	163 ch	12.2010 >
ANTARA - 2.2 CDTi 4x4	163 ch	12.2010 >
	184 ch	12.2010 >
ANTARA - 2.4	140 ch	09.2008 >
	167 ch	12.2010 >
ANTARA - 2.4 4x4	141 ch	05.2006 >
	167 ch	12.2010 >
ANTARA - 3.2 V6	227 ch	03.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.