

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1100
Fixation	2 (F14x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	555
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.8
Longueur du pignon [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø10mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Montage sans protection Thermique	

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 16V	156 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 VTI 120	120 ch	07.2010 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V BioFlex	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 163	163 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.2 HDi 170	170 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.2 HDi 200	204 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 16V	156 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 VTI 120	120 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V BioFlex	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 165	163 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.2 HDi 170	170 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.2 HDi 204	204 ch	07.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.