

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Longueur [mm]	1150
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	65
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.25
Longueur du pignon [mm]	43
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LEXUS		
IS (99-05) (_XE10) - 200	155 ch	04.1999 >
IS (99-05) (_XE10) - 300	213 ch	09.2001 >
IS (99-05) (_XE10) - 200 SportCross	155 ch	10.2002 >
IS (99-05) (_XE10) - 300 SportCross	213 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.